

AuLED 20

Grado de protección	IP67 / 69 K
Serie	Lámpara de superficie
Medidas	22 x 90 x 540 mm
Cubierta	cristal ESG
Potencia	25 W
Tensión	24 V/DC
Luminosidad	2300 Lumen
Nº de art.	592-502-001 (M8 lateral) 592-502-002 (M8 posterior) 592-502-011 (M12 lateral) 592-502-012 (M12 posterior)

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Caja de aluminio muy robusta
- Cristal ESG
- Conector M8 o M12 posterior o lateral
- IP 67 / 69 K
- La cubierta de cristal y la placa de LEDs puede cambiarse con facilidad



AuLED 20



TIPO	CUBIERTA	N.º DE ART.	POTENCIA	LUMINOSIDAD	MEDIDAS / MM	TENSIÓN	CONECTOR
AuLED 20	ESG	592-502-001	25 W	2300	22 x 90 x 540	24 V/DC	M8 lateral
AuLED 20	ESG	592-502-002	25 W	2300	22 x 90 x 540	24 V/DC	M8 posterior
AuLED 20	ESG	592-502-011	25 W	2300	22 x 90 x 540	24 V/DC	M12 lateral
AuLED 20	ESG	592-502-012	25 W	2300	22 x 90 x 540	24 V/DC	M12 posterior

ACCESORIOS



Alimentador de red estabilizado

Potencia: 30 W

N.º de art.: 213-820-208

Tensión: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V/DC

PLANO

