

# **AuLED 30**


Schutzart	IP67
Baureihe	Aufbauleuchte
Abmessung	12 x 60 x 135 mm
Abdeckung	ESG
Leistung	9 W
Spannung	24 V/DC
Lichtstrom	1100 Lumen
Artikelnummern	592-503-001 (Stecker seitlich) 592-503-002 (Stecker hinten)

## MERKMALE

- Al-Gehäuse - robust!
- ESG-Glas
- Steckanschluss M8
- Inkl. Anschlusskabel mit M8-Stecker
- Flache Bauform - platzsparender Einbau!
- LED-Aufbauleuchte



# AuLED 30



TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABMESSUNG / MM	SPANNUNG	STECKER
AuLED 30	ESG	592-503-001	9 W	1100	12 x 60 x 135	24 V/DC	M8-seitlich
AuLED 30	ESG	592-503-002	9 W	1100	12 x 60 x 135	24 V/DC	M8-hinten

Unsere AuLED-Leuchten gibt es noch in weiteren Ausführungen. Infos erhalten Sie gerne auf Anfrage!

## ZUBEHÖR



Netzgerät stabilisiert  
Leistung: 30 W  
Artikelnummer: 213-820-212  
Spannung: 100-240 V / 50-60 Hz /  
24 V/DC

## ZEICHNUNG

