

AuLED 30

Grado de protección	IP67
Serie	Lámpara de superficie
Medidas	12 x 60 x 135 mm
Cubierta	ESG
Potencia	8,4 W
Tensión	24 V/DC
Luminosidad	735 Lumen
N.º de art.	592-503-001 (conector lateral) 592-503-002 (conector posterior)

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Caja de aluminio robusta
- Cristal ESG
- Conector M8
- Bombilla LED
- Lámpara de superficie - Forma compacta -
Instalación reducida



AuLED 30



TIPO	CUBIERTA	N.º DE ART.	POTENCIA	LUMINOSIDAD	MEDIDAS / MM	TENSIÓN	CONECTOR
AuLED 30	ESG	592-503-001	8,4 W	735	12 x 60 x 135	24 V/DC	Lateral
AuLED 30	ESG	592-503-002	8,4 W	735	12 x 60 x 135	24 V/DC	Posterior

Nuestra lámpara AuLED está disponible en diferentes versiones. Más información disponible sobre demanda

ACCESORIOS



Alimentador de red estabilizado
Potencia: 30 W
N.º de art.: 213-820-208
Tensión: 100-240 V / 50-60 Hz / 24 V/DC

PLANO

